

ADHÉREZ À NOTRE NOUVELLE CHARTE  
ET PROFITEZ DE NOMBREUX AVANTAGES !

“ En tant que client Dome Solar, vous pouvez désormais adhérer GRATUITEMENT à notre club SOLAR SERVICES pour bénéficier de services supplémentaires et de nombreux privilèges. ”

OFFRE  
**100%  
GRATUITE**  
EXCLUSIVEMENT  
RÉSERVÉE À  
NOS CLIENTS

### ▾ FORMATION GRATUITE

sur nos produits, avec une assistance pour le démarrage de votre premier chantier.

### ▾ ÉTUDE APPROFONDIE DE VOTRE CHANTIER

par nos spécialistes, avec possibilité de conception sur-mesure par notre service R&D.

🕒 Réponse aux demandes de dimensionnement sous 48h !

### ▾ OPTIMISATION DE VOTRE PROJET

Nous nous engageons à vous faire profiter de notre expertise avec des solutions parfaitement adaptées aux contraintes de votre chantier et aux différents impératifs réglementaires.

### ▾ ACCOMPAGNEMENT PRIVILÉGIÉ

Notre équipe peut vous assister dans vos démarches (par exemple, pour les chantiers nécessitant la validation d'un bureau de contrôle).

POUR EN SAVOIR PLUS,  
CONTACTEZ-NOUS !

🏠 Dome Solar - 7, route de la Forêt  
Z.A. de la Forêt - 44 830 BOUAYE

☎ Tél. +33 (0)2 40 67 92 92

✉ info@dome-solar.com

@ [www.dome-solar.com](http://www.dome-solar.com)

QUALITÉ  
GARANTIE

SOLUTION D'INTÉGRATION  
SIMPLIFIÉE POUR BACS SECS  
ET PANNEAUX SANDWICHS

**ITAL  
SOLAR**

SYSTÈME  
BREVETÉ

La solution ITAL-SOLAR permet une mise en place simple et rapide d'un générateur photovoltaïque en toiture (partielle ou totale).

### LES + ITAL-SOLAR




#### FIABILITÉ

Solution robuste et durable, garantie 10 ans, certifiée par une Enquête de Technique Nouvelle. Respect des normes de l'intégration simplifiée au bâti.




#### SIMPLICITÉ

Mise en œuvre facile, avec fixation par clipsage et rigidification de l'ensemble par simple serrage des fixations.



#### ADAPTABILITÉ

Fixations universelles pour tous les cadres de modules.



#### QUALITÉ

Composants premium en aluminium et inox.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

<b>UTILISATION</b>	Toiture neuve ou rénovation, totale ou partielle
<b>NATURE DU SUPPORT</b>	Bac acier standard et panneau sandwich
<b>POSITION DU MODULE</b>	Paysage
<b>MATÉRIAUX</b>	Aluminium et inox
<b>POIDS DU SYSTÈME HORS MODULE ET BAC ACIER</b>	1 kg/m <sup>2</sup>
<b>STRUCTURE PORTEUSE</b>	Bac acier, panneau sandwich, charpente métallique ou bois
<b>COMPOSANTS DU SYSTÈME</b>	Rail aluminium de 3,3 m, fixation universelle alu/inox, fixation extérieure de finition alu/inox, connecteur bas de générateur, joint EPDM
<b>OPTIONS</b>	Connecteur Terre Module (CTM), Connecteur Terre Rail (CTR), passe câble et Terragrif™

● Fixation universelle, par simple clipsage



● Tirefond unique, pour l'arrimage du bac acier ou du panneau sandwich et du rail d'intégration dans la panne

● Rail aluminium

