

ADHÉREZ À NOTRE NOUVELLE CHARTE
ET PROFITEZ DE NOMBREUX AVANTAGES !

“ En tant que client Dome Solar, vous pouvez désormais adhérer GRATUITEMENT à notre club SOLAR SERVICES pour bénéficier de services supplémentaires et de nombreux privilèges. ”

OFFRE
100%
GRATUITE
EXCLUSIVEMENT
RÉSERVÉE À
NOS CLIENTS

▾ FORMATION GRATUITE

sur nos produits, avec une assistance pour le démarrage de votre premier chantier.

▾ ÉTUDE APPROFONDIE DE VOTRE CHANTIER

par nos spécialistes, avec possibilité de conception sur-mesure par notre service R&D.

🕒 Réponse aux demandes de dimensionnement sous 48h !

▾ OPTIMISATION DE VOTRE PROJET

Nous nous engageons à vous faire profiter de notre expertise avec des solutions parfaitement adaptées aux contraintes de votre chantier et aux différents impératifs réglementaires.

▾ ACCOMPAGNEMENT PRIVILÉGIÉ

Notre équipe peut vous assister dans vos démarches (par exemple, pour les chantiers nécessitant la validation d'un bureau de contrôle).

POUR EN SAVOIR PLUS,
CONTACTEZ-NOUS !

🏠 Dome Solar - 7, route de la Forêt
Z.A. de la Forêt - 44 830 BOUAYE

☎ Tél. +33 (0)2 40 67 92 92

✉ info@dome-solar.com

@ www.dome-solar.com

QUALITÉ
GARANTIE

SOLUTION D'INTÉGRATION
SIMPLIFIÉE POUR BACS SECS
ET PANNEAUX SANDWICHS

ITAL
SOLAR

SYSTÈME
BREVETÉ

La solution ITAL-SOLAR permet une mise en place simple et rapide d'un générateur photovoltaïque en toiture (partielle ou totale).

LES + ITAL-SOLAR




FIABILITÉ

Solution robuste et durable, garantie 10 ans, certifiée par une Enquête de Technique Nouvelle. Respect des normes de l'intégration simplifiée au bâti.




SIMPLICITÉ

Mise en œuvre facile, avec fixation par clipsage et rigidification de l'ensemble par simple serrage des fixations.



ADAPTABILITÉ

Fixations universelles pour tous les cadres de modules.



QUALITÉ

Composants premium en aluminium et inox.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

UTILISATION	Toiture neuve ou rénovation, totale ou partielle
NATURE DU SUPPORT	Bac acier standard et panneau sandwich
POSITION DU MODULE	Paysage
MATÉRIAUX	Aluminium et inox
POIDS DU SYSTÈME HORS MODULE ET BAC ACIER	1 kg/m ²
STRUCTURE PORTEUSE	Bac acier, panneau sandwich, charpente métallique ou bois
COMPOSANTS DU SYSTÈME	Rail aluminium de 3,3 m, fixation universelle alu/inox, fixation extérieure de finition alu/inox, connecteur bas de générateur, joint EPDM
OPTIONS	Connecteur Terre Module (CTM), Connecteur Terre Rail (CTR), passe câble et Terragrif™

● Fixation universelle, par simple clipsage



● Tirefond unique, pour l'arrimage du bac acier ou du panneau sandwich et du rail d'intégration dans la panne

● Rail aluminium

