

ADHÉREZ À NOTRE NOUVELLE CHARTE
ET PROFITEZ DE NOMBREUX AVANTAGES !

“ En tant que client Dome Solar, vous pouvez désormais adhérer GRATUITEMENT à notre club SOLAR SERVICES pour bénéficier de services supplémentaires et de nombreux privilèges. ”

OFFRE
**100%
GRATUITE**
EXCLUSIVEMENT
RÉSERVÉE À
NOS CLIENTS

▾ FORMATION GRATUITE

sur nos produits, avec une assistance pour le démarrage de votre premier chantier.

▾ ÉTUDE APPROFONDIE DE VOTRE CHANTIER

par nos spécialistes, avec possibilité de conception sur-mesure par notre service R&D.

🕒 Réponse aux demandes de dimensionnement sous 48h !

▾ OPTIMISATION DE VOTRE PROJET

Nous nous engageons à vous faire profiter de notre expertise avec des solutions parfaitement adaptées aux contraintes de votre chantier et aux différents impératifs réglementaires.

▾ ACCOMPAGNEMENT PRIVILÉGIÉ

Notre équipe peut vous assister dans vos démarches (par exemple, pour les chantiers nécessitant la validation d'un bureau de contrôle).

POUR EN SAVOIR PLUS,
CONTACTEZ-NOUS !

🏠 Dome Solar - 3 rue Marie Anderson
44 400 Rezé

☎ Tél. +33 (0)2 40 67 92 92


✉ info@dome-solar.com

@ www.dome-solar.com

* QUALITESSERVICE
certification 06 62 29 85 94

DOME
SOLAR
SOLUTIONS DE FIXATIONS PHOTOVOLTAÏQUES

QUALITÉ
GARANTIE



SOLUTION DE FIXATION
POUR BACS SECS ET
PANNEAUX SANDWICHS

**ITAL
SOLAR**

SYSTÈME
BREVETÉ

La solution ITAL-SOLAR permet une mise en place simple et rapide d'un générateur photovoltaïque en toiture (partielle ou totale) avec prise dans la panne.

LES + ITAL-SOLAR




FIABILITÉ

Solution robuste et durable, certifiée par une Enquête de Technique Nouvelle.




SIMPLICITÉ

Mise en œuvre facile, avec fixation par clipsage et rigidification de l'ensemble par simple serrage des fixations.



ADAPTABILITÉ

Fixations universelles pour tous les cadres de modules.



QUALITÉ

Composants premium en aluminium et inox.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

UTILISATION	Toiture neuve ou rénovation, totale ou partielle Entraxe entre pannes : 2 m sur bac sec et 3 m sur panneau sandwich (possibilité de réalisation d'une note de calculs pour tout projet hors domaine d'emploi)
NATURE DU SUPPORT	Bac acier standard et panneau sandwich
POSITION DU MODULE	Paysage
MATÉRIAUX	Aluminium et inox
POIDS DU SYSTÈME HORS MODULE ET BAC ACIER	1 kg/m ²
STRUCTURE PORTEUSE	Bac acier, panneau sandwich, charpente métallique ou bois
COMPOSANTS DU SYSTÈME	Rail aluminium de 3,3 m, fixation universelle alu/inox, fixation extérieure de finition alu/inox, connecteur bas de générateur, joint PVC
OPTIONS	Connecteur Terre Module (CTM), Connecteur Terre Rail (CTR), collier passe-câble

● Fixation universelle, par simple clipsage



● Tirefond unique, pour l'arrimage du bac acier ou du panneau sandwich et du rail d'intégration dans la panne

● Rail aluminium

